



PRATT & LAMBERT® PAINTS
Never compromise®

Universe® Multi-Purpose Primer

Το **Universe® Multi-Purpose Primer** είναι ένα ακρυλικό αστάρι πρόσφυσης με βάση το νερό με αναστολέα σκουριάς. Κατάλληλο για προστασία μεταλλικών επιφανειών και πρόσφυση σε οποιαδήποτε εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια όπως σίδηρο, αλουμίνιο, ανοξείδωτο ατσάλι, γαλβανισμένο μέταλλο, χαλκό, ψευδάργυρο, ξύλο, MDF, πολυεστέρα, μελαμίνη κ.λπ. Προσφέρει εξαιρετική κάλυψη και εύκολη εφαρμογή, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη κάλυψη στο τελικό χρώμα.

- Εξαιρετική πρόσφυση σε οποιαδήποτε επιφάνεια
- Αντισκωριακές ιδιότητες
- Μόνωση λεκέδων

Προετοιμασία Επιφανειών

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και έκθεση προς αυτή. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Σε νέες επιφάνειες

Εφαρμόστε 1 – 2 στρώσεις **Universe® Multi-Purpose Primer**

Τοιχοποιία (ωρίμανση 30+ ημέρες): πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μια στρώση αστάρι νερού **Universe® Multi-Purpose Primer**

Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες

Ελέγξτε τη σταθερότητα του βαμμένου υποστρώματος. Αφαιρέστε οτιδήποτε σαθρό και εφαρμόστε 1 στρώση **Universe® Multi-Purpose Primer**. Στη συνέχεια τρίψτε ελαφρώς την επιφάνεια με υγρή μέθοδο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Φορέας:	100% Ακρυλικό	
Φινίρισμα:	Semi – Matt	15 – 25 units @ 60°
Σημείο Ανάφλεξης:	N/A	
Στερεά κατά βάρος:	Semi – Matt	60±4%
Βάρος/Λίτρο:	Semi – Matt	1.22kg (±0.02)
ΠΟΕ:	Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού Α/θ (Υ) Οριακή τιμή ΠΟΕ: 140g/L.	<60g/L
Απόδοση:		9 – 11 m ² ανά λίτρο ανά στρώση
Πάχος βαφής:	Μάτ	@ 100μm υγρό; 40μm στεγνό
Στέγνωμα (@ 25°C, 50% R.H.):	Στην αφή	½ ώρα
	Επαναβαφή	24 ώρες
Αραιώση		Νερό
Tinting	Kraft Inspired Color Universal Colorants White Base	<u>Semi – Matt</u> ✓
Συσκευασίες:	1 Quart (0.946L), 1 Gallon (3.785L)	

Εφαρμογή

Θερμοκρασία (αέρα, επιφάνειας και υλικού): Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες άνω των 5 °C.

Περισσότερες από μία στρώσεις απαιτούνται σε νέες ή μη κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες, σε μεγάλες αλλαγές στην απόχρωση, ή σε περίπτωση σκούρων ή ζωντανών αποχρώσεων για αποτελεσματική κάλυψη και εμφάνιση.

Airless Spray: Πίεση/Ακροφύσιο/Αραίωση

Πινέλο: Πινέλο/Αραίωση

Ρολό: Αραίωση

2000 psi/.015''- .019''/ 5-10% κατ όγκο με νερό

Nylon-Polyester / 5-10% κατ όγκο με νερό

5-10% κατ όγκο με νερό

Οδηγίες μετά την εφαρμογή

- Καθαρίστε όλα τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με ζεστό νερό και σαπούνι.
- Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν ή μετά το άνοιγμα σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.

Αποθήκευση

- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες <5 °C or > 35 °C και σχετική υγρασία >65%.
- Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασίες από 5 °C έως 35 °C και σχετική υγρασία <50%.
- Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Οδηγίες Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας της οδηγίας 1272/2008 EE (CLP)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

DRUCKFARBEN HELLAS S.A.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 –

FAX: +30 210 55 19 501

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr

Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700 Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.

Email: paints.orders@druckfarben.gr