

**PRATT & LAMBERT® PAINTS**
Never compromise®

Universe® Wood Stain Aqua Varnish

Η **Universe® Wood Stain Aqua Varnish** είναι ένα ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού, νερού πολυουρεθάνης. Είναι κατάλληλο για εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, πέργκολες κ.α. Προστατεύει αποτελεσματικά από τον ήλιο, την βροχή, την υγρασία ενώ παράλληλα αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων στον υμένα του. Πολύ ήπιας οσμής, εφαρμόζεται εύκολα σε κάθετες επιφάνειες γιατί δεν στάζει.

- Εμποτίζει και προστατεύει το ξύλο από την υγρασία
- Μακράς διάρκειας
- Αντέχει στη φθορά και στο ξεφλούδισμα

Προετοιμασία Επιφανειών

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και έκθεση προς αυτή. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών. Ανακατέψτε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Σε νέες επιφάνειες

Εφαρμόστε με πινέλο δύο με τρεις στρώσεις βερνικιού **Universe® Wood Stain Aqua Varnish** με διαφορά 24 ωρών μεταξύ του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Φορέας:	PAc / PU	
Φινίρισμα:	Εμποτισμός	
Σημείο Ανάφλεξης:	N/A	
Στερεά κατά βάρος:*		26,5% ± 4
Βάρος/Λίτρο:		1,02 kg ± 0,03
ΠΟΕ:	Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου Α/στ (Υ). Οριακή τιμή: 130g/L.	<129,9 g/L
Απόδοση:		11 – 13 m ² ανά λίτρο ανά στρώση
Πάχος βαφής:	Εμποτισμός	
Στέγνωμα (@ 25°C, 50% R.H.):	Στην αφή	½ -1 ώρα
	Επαναβαφή	24 ώρες
Αραιώση		Δεν απαιτείται
Συσκευασίες:	1,0 Quart (0.94L) σε 8 έτοιμες αποχρώσεις (Πεύκο, Όρεγκον, Καστανιά, Χρυσή Δρυς, Καρυδιά, Κερασιά, Τηκ, Σκούρα Καρυδιά) και Διάφανο.	

Εφαρμογή

Θερμοκρασία (αέρα, επιφάνειας και υλικού): Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες άνω των 5 °C. Η υγρασία της ξύλινης επιφάνειας να μην υπερβαίνει το 10%.

Η αντοχή του υλικού μειώνεται σε περίπτωση εφαρμογής σε οριζόντιες επιφάνειες που πατιούνται και όταν εφαρμόζεται σε σκληρά ξύλα όπως Iroko και σε εμποτισμένη δρυ. Σε πολύ εκτεθειμένες στον ήλιο επιφάνειες εφαρμόστε 3 στρώσεις.

Οδηγίες μετά την εφαρμογή

- Καθαρίστε όλα τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με ζεστό νερό και σαπούνι.
- Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε.
- Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.
- Μην πετάτε τα υπολείμματα χρώματος στο νεροχύτη, στην τουαλέτα, ή στον κάδο ανακύκλωσης.
- Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν ή μετά το άνοιγμα σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.
- Μπορείτε να πλύνετε τις επιφάνειες απαλά με μαλακό σφουγγάρι και νερό και σε περίπτωση επίμονων λεκέδων με λίγο απορρυπαντικό, μετά την πάροδο τουλάχιστον 15 ημερών από τη βαφή τους.

Αποθήκευση

- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες $< 5^{\circ}\text{C}$ or $> 35^{\circ}\text{C}$ και σχετική υγρασία $> 65\%$.
- Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασίες από 5°C έως 35°C και σχετική υγρασία $< 50\%$.
- Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Οδηγίες Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περεταίρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας της οδηγίας 1272/2008 ΕΕ (CLP)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας www.kraftpaints.gr, καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.